

新型冠状病毒 (COVID-19)

洛杉矶县公共卫生局 使用屏障作为工程学控制社交/身体距离

最近更新信息:

2020年10月19日: 提供有关屏障高度和宽度的详细信息。

本指南旨在提供物理屏障的使用考虑事项, 作为在COVID-19恢复阶段期间来辅助身体空间距离的工程学控制。

- 1. 使用屏障作为控制的目的**——保持身体空间距离的目的是防止疾病传播。使用不透水屏障可以作为一种工程学控制的措施, 为顾客和员工提供额外保护(如果使用的话)。这些屏障的目的是确保一个使用者的呼吸区域不被另一个使用者的呼气所污染。
- 2. 屏障的物体特性**——屏障必须由不可透水, 可清洁, 耐用且可经常清洗的材料制成, 并且具有适当的高度和宽度以拦截飞沫(例如, 使用有机玻璃)。设施必须按照**防火和建筑规范**正确安装屏障, 以免妨碍通风或防火系统。
- 3. 屏障的高度和宽度**——屏障的高度必须考虑到最高的使用者, 且屏障的宽度应尽可能覆盖物体表面最大的宽度。一般情况下, 屏障的高度应确保能向使用者提供6英尺范围的保护(从地面测量起算)。如果需要开口以允许进行有限度的交互(例如文件递送插口或销售终端点处的区域), 插口应尽可能小, 并且应该开在偏离中心的位置, 而不是直接对着人的正面。
- 4. 清洁和消毒**——使用EPA批准清单上可对抗COVID-19的产品, 并遵循产品说明使用, 根据需要在全天内频繁清洁和消毒屏障: <https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>。
- 5. 室外用餐**——如果在人行道上——如果就餐者与行人之间不可能保持6英尺的社交/身体距离, 则应设置至少6英尺高的、不透水、且可清洁的屏障, 以保护就餐者免暴露于行人。如果要在人行道或停车场设置餐桌, 则应咨询当地辖区官员。在室外就座时, 每个餐桌之间必须至少保持6英尺的空间间隔(6英尺的距离应从顾客的位置开始算起)。
- 6. 用屏障来延长卡座高度**——加州指南说明: “如果桌子、椅子、卡座等不能移动, 则需使用视觉提示来表明它们不能使用, 或安装有机玻璃或其他类型的不透水的物理屏障, 以减少顾客之间的接触时间”。当卡座/桌子固定在地上, 且**无法移动时**, 可以使用从地面起算, 高度至少六英尺的不透水屏障(或者如果座位的高度更高, 则安装更高的屏障), 以减少顾客之间的接触时间。
- 7. 分隔员工工作站的屏障**——对于通常在结账处, 接待台或其他食品和饮料柜台与顾客有近距离互动的员工, 可以使用物体屏障。

如需更多信息, 请致电(626) 430-5320与行业参与部(Industry Engagement)联系。有关COVID-19的更多信息, 请登录: <http://publichealth.lacounty.gov> 或者拨打洛杉矶县提供的全天候信息专线2-1-1。