

# 코로나바이러스 감염증(COVID-19)

로스앤젤레스 카운티 공중 보건국  
공학적 통제 수단으로서 물리적 장벽 사용

최신 업데이트: 2021년 7월 16일: 물리적 장벽의 사용을 더 이상 요구하지 않습니다.

6월 15일 로스앤젤레스 카운티는 사업체 또는 고용주에게 COVID-19 전파를 방지하기 위해 물리적 장벽을 사용하라고 요구하는 조항을 포함한 COVID-19과 관련된 여러 제재를 해제했습니다. 본 지침은 다른 COVID-19 예방 조치를 보완하기 위한 공학적 통제 수단으로서 물리적 장벽을 계속 사용하기를 원하는 사업체와 고용주를 위해 제공됩니다.

- 1. 장벽으로 통제하는 목적** - 신체적 거리 두기를 실천하는 목적은 질병의 전파를 방지하는 것입니다. 불침투성 장벽의 사용은 손님과 직원 모두를 추가로 보호해 주는 공학적 통제 수단으로 활용됩니다. 이런 칸막이를 사용하는 목적은 사용자가 숨쉬는 공간이 다른 사람의 날숨으로 오염되지 않도록 하기 위함입니다.
- 2. 장벽의 물리적 특성**- 장벽의 재질은 불침투성 및 내구성이 뛰어나야 하고 자주 세척이 가능해야 하며 비말을 차단하기에 적합한 높이와 너비로 만들어야 합니다(예: 플렉시글라스). 환기 또는 화재 방지 시스템을 방해하지 않도록 소방법과 건축법에 따라 장벽을 설치해야 합니다.
- 3. 장벽의 높이와 너비**- 장벽의 높이는 가장 키 큰 사용자를 고려해야 하며 너비는 허용되는 표면의 폭 만큼 넓어야 합니다. 일반적으로 장벽의 높이는 바닥으로부터 측정했을 때 6 피트까지 가려야 합니다. 제한된 상호 작용(예: 문서 투입구 또는 판매대의 공간)을 조성하기 위해 개구부가 필요한 경우 투입구는 가능한 한 작아야 하며, 사람의 얼굴 바로 앞이 아닌 중앙 지점에서 떨어진 곳에 배치 합니다.
- 4. 세척 및 소독** - 환경 보호국(EPA) 승인 목록에 등록된 COVID-19에 효과가 입증된 제품을 제조사 지침에 따라 사용하고 최소 하루에 한 번 장벽을 세척 및 소독하십시오: <https://www.epa.gov/pesticide-registration/listn-disinfectants-use-against-sars-cov-2>.

자세한 정보는 산업 진흥부인 (626) 430-5320으로 문의하시기 바랍니다.

COVID-19에 대한 자세한 정보는 <http://publichealth.lacounty.gov>를 방문하시거나 하루 24시간 운영하는 로스앤젤레스 카운티 정보 라인(information line)에 2-1-1로 전화하십시오.

